

Mit diesen Reinigungsautomaten lässt sich ein breites Spektrum unterschiedlichster Reinigungsaufgaben professionell lösen

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Bedienerfreundlich: leicht zu installieren, leicht zu bedienen
- Durch das Spritz-/Umwälzverfahren können nahezu 100% der Aufgabenstellungen im Bereich Reinigung / Entfettung gelöst werden
- Durch die Rotation des Waschkorbess in Kombination mit dem dreidimensionalen Düsensystem werden alle Seiten des Reinigungsgutes gereinigt
- Hochqualitative Reinigungsautomaten „Made in Germany“



TECHNISCHE DATEN / TYP	WE 40	WE 60	WE 80	WE 91	WE 92	WE 115	WE 150
KORBDURCHMESSER [mm]	400	580	800	900	900	1150	1500
NUTZBARE INNENHÖHE [mm]	260	370	520	530	530	700	950
MAX. KORBELASTUNG [kg]	70	100	150	200	200	300	500
FÜLLMENGE [l]	25	45	90	130	130	240	400
SPRITZDRUCK [bar]	2,0	2,0	3,0	3,4	2 x 3,4	2 x 3,0	2 x 4,0
PUMPENLEISTUNG [l/min.]	50	80	140	130	130	360	360
PUMPENMOTOR [kW]	0,37	0,55	1,5	1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 3,0
ELEKTRISCHE HEIZUNG [kW]	2	2	6	8	8	12	2 x 12
SPANNUNG	230 V	230 V / 400V	400 V - 16 A	400 V - 32 A	400 V - 32 A	400 V - 32 A	Direktanschluss
TEMPERATUR	Thermostatisch regelbar bis max. 90°C (Berührungsschutz ab 65°C beachten!)						
ZEITSCHALTUHR	Einstellbar in 5-Minuten Intervallen						
GEWICHT [kg]	70	ab 120	ab 150	ab 190	ab 250	ab 300	ab 500

WE - Baureihe:

Die WE - Baureihe wurde speziell für den einfachen und täglichen Einsatz konzipiert und entsprechend ausgerüstet. Die Anlagen enthalten das für die CE-Zertifizierung benötigte Zubehör und können zusätzlich mit Ölskimmer (Ölabscheider) und / oder Abpumpvorrichtung bestückt werden, sowie als AM-Ausführung für manuellen Eingriff ausgerüstet werden.

