

Mit diesen Reinigungsautomaten lässt sich ein breites Spektrum unterschiedlichster Reinigungsaufgaben professionell lösen

- ▶ Bedienerfreundlich: leicht zu installieren, leicht zu bedienen
- ▶ Durch das Spritz-/Umwälzverfahren können nahezu 100% der Aufgabenstellungen im Bereich Reinigung / Entfettung gelöst werden
- ▶ Durch die Rotation des Waschkorb in Kombination mit dem dreidimensionalen Düsensystem werden alle Seiten des Reinigungsgutes gereinigt
- ▶ Vielseitige Ausstattungsmöglichkeiten
- ▶ Hochqualitative Reinigungsautomaten „Made in Germany“



TECHNISCHE DATEN	WE 40	WE 60	WE 80	WE 92	WE 115	WE 150
KORBDURCHMESSER [mm]	400	580	800	900	1150	1500
NUTZBARE INNENHÖHE [mm]	260	370	520	530	700	950
MAX. KORBELASTUNG [kg]	70	100	150	200	300	500
FÜLLMENGE [l]	25	45	90	130	240	400
SPRITZDRUCK [bar]	2,0	2,0	3,0	2 x 3,4	2 x 3,0	2 x 4,0
PUMPENLEISTUNG [l/min.]	50	80	140	130	360	360
PUMPENMOTOR [kW]	0,37	0,55	1,5	2 x 1,5	2 x 1,5	2 x 3,0
ELEKTRISCHE HEIZUNG [kW]	2	2	6	8	12	2 x 12
SPANNUNG	230 V	230 V / 400V	400 V - 16 A	400 V - 32 A	400 V - 32 A	Direktanschluss
TEMPERATUR	Thermostatisch regelbar bis max. 90°C (Berührungsschutz ab 65°C beachten!)					
ZEITSCHALTUHR	Einstellbar in 5-Minuten Intervallen					
GEWICHT [kg]	70	ab 120	ab 150	ab 250	ab 300	ab 500

WE - Baureihe:

Die WE - Baureihe wurde speziell für den einfachen und täglichen Einsatz konzipiert und entsprechend ausgerüstet. Die Anlagen enthalten das für die CE-Zertifizierung benötigte Zubehör und können u.a. zusätzlich mit Ölskimmer und / oder Abpumpvorrichtung bestückt werden, sowie als AM-Ausführung für manuellen Eingriff ausgerüstet werden.



Johannes Franzen GmbH & Co. KG / Maschinen- & Stahlbau

Heistardstr. 11 / D-53894 Mechernich-Holzheim (Germany)
 Phone +49 (0)2484 - 91895-0 / Fax -29 / info@franzen-maschinen.de / www.franzen-maschinen.de