

Edelkorund-Schleifscheiben:

- ▶ exklusive FRANZEN Edelkorund-Schleifscheiben entwickelt für FRANZEN Maschinen gewährleisten beste Schärfergebnisse
- ▶ auf ALLEN gängigen Kettenschärfmaschinen und -geräten einsetzbar
- ▶ Aufnahmebohrung / Innendurchmesser flexibel: **12 / 20 / 22 / 25 mm**
- ▶ **Bestes Preis-/Leistungsverhältnis für Standardketten**



ABMESSUNGEN [mm]	ANWENDUNG	ART DER SÄGEKETTE
150 x 3,2	Schärfen der Zahnbrust	1/4" P, 1/4", .325", 3/8" P
150 x 3,8		3/8" (Spitzzahnkette)
150 x 4,5		.404" (Motorsäge & Harvester)
120 x 7,0	Schärfen des Tiefenbegrenzers	
150 x 6,0	Schärfen der Zahnbrust	3/4", 15 & 20 mm (Hobelzahnkette)

Diamant-Schleifscheiben:

- ▶ zum Schärfen aller Hartmetallbestückten Ketten
- ▶ Metall-Grundkörper -- Konstante Umfangsgeschwindigkeit
- ▶ in zwei Dicken erhältlich

ABMESSUNGEN [mm]	ART DER SÄGEKETTE
145 x 3,2 x 12 / 22,2	STIHL Picco Duro Kette
145 x 4,0 x 12 / 22,2	Sägewerksketten
145 x 2-7 x 12	Mafell ZSX // Spitzzahn hartmetallbestückt



Passende Abziehsteine für Edelkorund- und Diamantschleifscheiben:

- ▶ Abmessungen: 100 x 25 x 13 mm



für Edelkorund-Schleifscheiben



für Diamant-Schleifscheiben

3M Cubitron II Gewebeschleifbänder für BS 1000 / BS 100:

- ▶ geringe Abnutzung und hohe Standzeit
- ▶ kühler Schliff und geringe Verfärbungen
- ▶ Korn 50+ (z.B. für Rasenmähermesser/Entgraten)
- ▶ Korn 80+ (z.B. für Heckenschere messer)
- ▶ Abmessungen: 100 x 2500 mm



Schleiftopf für Messerschärfautomat F 33“:

- ▶ Abmessungen: 200 x 80 x 76 mm

